
Exaustor EQ700T6


OBS. DESENHOS ILUSTRATIVOS

Características

Carcaça: chapa aço carbono com grade de proteção no lado da hélice
Hélice: com cubo de alumínio fundido e 9 pás de polipropileno (PPG)
Temperatura admissível de trabalho: −10°C a +40°C
Pintura: epoxi cinza
Motor: 1.1/2HPT6P
Classe de proteção do motor: IP55
Rotação: 1100 rpm
Corrente: (de acordo com a plaqueta do motor)
Tensão: 220/380/440V
Ruído: 88 dBA
Peso aproximado : 41,0 Kg
Embalagem : filme stretch + pallets madeira 710x710x600mm








ESQUEMA DE LIGAÇÃO
VIDE PLAQUETA DO MOTOR

CURVA CARACTERÍSTICA
(20°C/760 mm Hg)



Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.
Av. Anésio Bazani, 240 Jardim Progresso Itapira–SP CEP–13973–532
Fone 19 3913–9300 – Fax 19 3913–9309 www.qualitas.ind.br